

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011




Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	UPS 25-70 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96621354 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C Технич.: TF класс: 95 Данные на паспортной табличке: CE Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо: Составной, PES/PP Монтаж: Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2 Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрообор-я: Подводимая мощность при скорости 1: 95 Вт Подводимая мощность при скорости 2: 125 Вт Подводимая мощность при скорости 3: 149 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Ток при частоте вращения 1: 0.46 A Ток при частоте вращения 2: 0.58 A Макс. ток: 0.65 A Размер конденсатора - работа: 2.5 muF	171,44 Ђ

Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Класс защиты (IEC 34-5): 44 Класс изоляции (IEC 85): H Другое: Нетто вес: 2.4 кг Полный вес: 2.6 кг Объем упаковки: 0.004 м? Маркировка энергоэфф-ти: D	



Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

Описание	Значение
Наименование продукта:	UPS 25-70 180
№ продукта:	96621354
EAN номер:	5700834972690
Цена:	171,44 Ђ
Технич.:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	70 дм
TF класс:	95
Данные на паспортной табличке:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун EN-JL 1030 ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 95 °C
Данные электрообор-я:	
Подводимая мощность при скорости 1:	95 Вт
Подводимая мощность при скорости 2:	125 Вт
Подводимая мощность при скорости 3:	149 Вт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.46 A
Ток при частоте вращения 2:	0.58 A
Макс. ток:	0.65 A
Размер конденсатора - работа:	2.5 mF
Класс защиты (IEC 34-5):	44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	IMP.
Другое:	
Нетто вес:	2.4 кг
Полный вес:	2.6 кг
Объем упаковки:	0.004 м³
Маркировка энергоэфф-ти:	D




Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96621354 UPS 25-70 180 50 Гц



Название компании: ООО "Таун Хаус Билдинг"
Разработано:: Андрей Глебов
Телефон: (044)360-40-99
Факс: (044)224-61-62
Дата: 04.07.2011

96621354 UPS 25-70 180 50 Гц



Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.